

## 3M™ DI-NOC™ Sisustuskalvot Suomen 3M Oy



### 3M™ DI-NOC™ Sisustuskalvot

3M™ DI-NOC™ Sisustuskalvot ovat tarrapintaisia kalvoja, jotka tarjoavat erinomaisen työkalun vaikuttavien ja yksilöllisten sisustusratkaisujen luomiseen ja tilojen uudistamiseen. Kalvo soveltuu pitkäaikaiseen käyttöön useille erilaisille pinnoille.

#### Käyttökohteet

Kalvot soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön mm. hotelleissa, toimistoissa, ravintoloissa, kauppakeskuksissa ja kuljetusvälineissä. Käyttökohteina esim.

- paneelit, sermit
- kalusteet
- ovet
- hissit
- pylväät jne.

#### Tuoteominaisuudet

- erittäin kevyt ja muotoutuva materiaali, kaareville ja muotoilluille pinnoille
- helppo asentaa 3M™ Comply™ -ilmakanavien ansiosta
- kovaa kulutusta kestävä: iskun-, naarmun-, hankauksen- ja liuottimien kestävä
- mittansa pitävä, ei kutistu
- helppohoitoinen
- materiaalia voidaan työstää tarraleikkureilla
- paloturvallinen (SBI-testattu ja IMO-sertifioitu)
- saatavissa olevat rullakoot: 1,22 x 50 m ja 1,22 x 12 m (150 kuosia).

#### Mallit

Valikoimassa on 22 eri tuoteperhettä, jotka sisältävät laajan valikoiman erilaisia värejä ja sävyjä, pintarakenteita ja -käsittelyjä yhteensä yli 500 erilaista kuosia esim. puu-, nahka-, kivi- ja marmorijäljitelmiä.

#### Takuu

Sisätiloissa kalvojen takuu on jopa 12 vuotta. Ulkotiloissa maksimitakuu on 5 vuotta.





### 3M™ Valkotaulukalvo

3M Valkotaulukalvo kuuluu DI-NOC™ tuoteperheeseen. Materiaali on tarrataustaista valkotaulupinnoitettua kalvoa, jolle voidaan tehdä merkintöjä valkotaulutusseilla. Merkinnät poistetaan valkotaulupyhkimellä tai kuivalla puhdistusliinalla.

#### Käyttökohteet

- päiväkodit
- koulut, kurssi- ja koulutuskeskukset
- toimistot
- sairaalat
- kaupat.

#### Tuoteominaisuudet

3M™ Whiteboard film WH-111 ja PWF-500:

- kirkas valkoinen pinta
- tasaisille alumiini- ja teräspinoille
- ohut ja kevyt
- voidaan toteuttaa lähes minkä kokoinen tai muotoinen (tasainen) valkotaulupinta
- helppo pitää puhtaana tavanomaisilla puhdistusaineilla ja pehmeällä liinalla
- PWF-500:sta voidaan käyttää myös projisointipintana
- rullakoot: 1,25 x 30 m ja 1,22 x 30 m  
1,25 x 9 m ja 1,22 x 9 m.

#### Takuu

Materiaalin takuu on 2 vuotta, kestävyys 5 vuotta.



### MAAHANTUONTI, MARKKINOINTI JA NEUVONTA

Suomen 3M Oy  
Keilaranta 6  
02150 ESPOO  
Puhelin 09 525 21  
[www.3M.fi/merkinta](http://www.3M.fi/merkinta)  
[www.3M.eu/ArchitecturalMarkets](http://www.3M.eu/ArchitecturalMarkets)

